



VÃO	VE01						
QUANTIDADE	24						
FUNCIONAMENTO	2 folhas de correr						
DIMENSÃO (AxL m)	1,60 x 1,20						
ESPECIFICAÇÕES	sistema de alumínio com 25 microns tipo "SAPA" ou equivalente, ref. Softslide 60 com ruptura térmica, linhas rectas						
VIDROS	vidro exterior temperado tipo "SGG", ou equivalente, ref. PLANICLEAR 8 mm com capa PLANITHERM SUPER S + caixa de ar de 14 mm + vidro interior temperado tipo "SGG", ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm						
FERRAGENS	<table border="1"> <tr> <td>PUXADORES</td> <td>com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> <tr> <td>FECHADURAS</td> <td>tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> <tr> <td>DOBRADIÇAS</td> <td>tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> </table>	PUXADORES	com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	FECHADURAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	DOBRADIÇAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE
PUXADORES	com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
FECHADURAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
DOBRADIÇAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
ACABAMENTOS	alumínio termolacado à cor vermelho, igual aos vãos existentes contíguos						
SOLEIRA/PEITORIL	exterior: perfil metálico; interior: madeira lacada de branco						
OBSERVAÇÕES	estore exterior motorizado de enrolar estore interior manual em rolo						

- > NOTAS:**
- Todas as medidas e ângulos correctos deverão ser aferidos em obra.
 - Todas as ligações e juntas alumínio-alumínio terão de ser protegidas com silicone de 1ª qualidade.
 - Todos os caixilhos deverão ser assentes com um afastamento de 5 a 10mm, para correcta entreposição de cordão selante e fundo de junta.
 - Todos os cortes deverão ser devidamente selados.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	MAIO 2017



Identificação		
CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ		
AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DA ESCOLA AMADEU GAUDÊNCIO		
local	NAZARÉ	
projecto	ARQUITETURA	fase: PE
designação do desenho	MAPA DE VÃOS EXTERIORES	escala: 1:20
proj.	Jorge Costa Henriques, Arq.	des.
coord.		ver.
ARQ 00 019		n.º folha
P E . 0 0 0 . A R Q . 0 0 . 0 1 9 . 0 . 0 0 . B		